

VIVREAU Top 50/85

Veelzijdigheid in combinatie met betrouwbaarheid.



Versies met gemiddelde of hoge capaciteit



Easy Access Panel

additioneel bedieningspaneel voor de machine (kan optioneel geïnstalleerd worden en is flexibel in locatie)



Intuïtieve displays

voor het selecteren van het watertype, portiegrootte en voor het aanpassen van de instellingen

ThermalGate™

Het krachtige thermische desinfectie functie wordt standaard geleverd


Materiaal van hoge kwaliteit roestvrij staal

Focus op duurzaamheid
R290 natuurlijk koelmiddel en extreem laag stroomverbruik

Ideaal voor bijv.

- Personeelsruimtes
- Ontvangstruimtes
- Lobby's
- Vergaderruimtes
- Sportscholen en fitnesszones

De BRITA HygienePlus functie (die een inlaatfilter, thermische desinfectie en een bacteriefilter combineert) biedt effectieve bescherming voor dispensers. Het is ontwikkeld op basis van meer dan 20 jaar ervaring in de gezondheidszorgmarkt en is ontworpen voor omgevingen waar hygiëne van het allergrootste belang is, en is optioneel verkrijgbaar voor BRITA VIVREAU Top 50/85.




Voordelen

- Onbeperkt ongekoeld water zonder koolzuur of gekoeld water zonder koolzuur, water met koolzuur of water met een klein beetje koolzuur
- De ThermalGate™ functie van BRITA beschermt tegen herbesmetting vanwege externe invloeden door externe bronnen
- Capaciteit: 50 l/u of 85 l/u

Twee installatie-opties

- Tafelmodel
- Vrijstaand



VIVREAU Top 50/85

Technische gegevens



Model	BRITA VIVREAU Top 50		BRITA VIVREAU Top 85		Onderkast (optioneel)	Easy Access Panel (optioneel)
Design / Type	Tafelmodel		Tafelmodel			
Watertypen						
Ongekoeld water zonder bruis		*		*		*
Gekoeld water zonder bruis		*		*		*
Lichtbruisend		*		*		*
Bruisend		*		*		*
Configuratie opties						
Hygiëne functie: ThermalGate™				Standaard		
Hygiëne functie: BRITA HygienePlus				Optioneel		
Bedieningsknoppen: Touch				Standaard		
Bedieningsknoppen: Mechanisch				Optioneel		
Afvalwater container (installatie zonder afvalwater connectie)				Optioneel		
Specificaties						
Koelcapaciteit	50 l/u		85 l/u			
Afmetingen (B x H x D)	278 x 530 x 518 mm		278 x 1430 x 518 mm			plat: 80 x 80 x 116 mm schuin: 80 x 80 x 137 mm
Hoogte tapkraan	330 mm					
Gewicht	35 kg		40 kg		7 kg	
Max. stroomverbruik	440 W		540 W			
Max. doorstroom	2 l/min					
Product nummer						
Systeem met ThermalGate™ (touch display)	VIV T 50 C2-TG-I-CU		VIV T 85 C2-TG-I-CU			
Systeem met BRITA HygienePlus (touch display)	VIV T 50 C2-HP-I-CU		VIV T 85 C2-HP-I-CU		1033790 (Onderkast)	
Systeem met ThermalGate™ (mechanische knoppen)	VIV T 50 M-C2-TG-J-CU		VIV T 85 M-C2-TG-J-CU		1038480 (Basisplaat)	1040230 (Easy Access Panel)
Systeem met BRITA HygienePlus (mechanisch knoppen)	VIV T 50 M-C2-HP-J-CU		VIV T 85 M-C2-HP-J-CU			
Afvalwater container	1041216 VIV Afvalwater Container-SP					

De levensmiddelenkwaliteit en veiligheid van BRITA waterfilterproducten zijn door onafhankelijke instituten getest en geverifieerd



*van toepassing op alle materialen die in contact komen met water