

# PURITY C50 Fresh



## Beleef onverstoord koffiegenot

De PURITY C50 Fresh werd speciaal ontwikkeld voor regio's met zacht water met een hoge deeltjesdichtheid. Het actiefkoolmengsel houdt deze deeltjes betrouwbaar uit de machine en het eindproduct en zorgt voor een onverstoorde, verse smaak. Daarnaast is de machine optimaal beschermd. De PURITY C50 Fresh vermindert zo de meeste belangrijke versturende factoren die de eigenschappen van het water kunnen opwekken.

## De voordelen voor u

- Professionele wateroptimalisatie, speciaal voor warme dranken in streken met zacht water
- Best mogelijke bescherming van de machine, ook bij hoge deeltjesdichtheid
- Reductie van chloor en alle andere geur- en smaakversturende stoffen dankzij de actiefkoolfilter
- De innovatieve vergrendeling maakt een snelle, eenvoudige en betrouwbare bediening mogelijk
- Geïntegreerd spoelventiel voor maximale plaatsbesparing en eenvoudig gebruik, doordat water ingang en uitgang zich aan dezelfde kant van de kop bevinden



## BRITA Professional Filter Service-App

De Filter Service-app is uw ideale assistent. Deze unieke, uitgebreide tool helpt bij het bepalen van het juiste type en formaat van de filter voor uw exacte behoefte. Het biedt uitgebreide installatie-uitleg voor technici, berekent wanneer patronen moeten worden vervangen en heeft een overvloed aan andere, innovatieve functies.


Download gratis op



Of ga naar <https://professional.brita.net/app>

## Systematische filtertechnologie

- 1 Voorfiltratie**  
Een voorfilter houdt grove deeltjes tegen.
- 2 Actiefkoolfiltratie**  
Al het water – ook het bypass water – wordt door een actiefkool filter gevoerd. Smaak- en geurverstorende stoffen worden hierbij verwijderd.
- 3 Fijnfiltratie**  
Een filtervlies houdt aan het einde van het filtratieproces fijne deeltjes tegen.



De afbeelding dient ter toelichting van de filtertechnologie. Het is niet op schaal.

## Kwaliteit en veiligheid

### Optimale waterkwaliteit

Uitstekende en consistente waterkwaliteit – vrij van stoffen die de nadelig zijn voor de smaak of het aroma.

### Maximale productveiligheid

Voor constante werking en veilig gebruik.

### Gebruiksvriendelijk

Gebruik is eenvoudiger en gemakkelijker dan ooit.

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional waterfilterproducten is getest en gecontroleerd door onafhankelijke instituten.



\*geldt voor alle materialen die in contact komen met water

PURITY C50 Fresh	
Technologie	Actiefkoolfiltratie
Capaciteit <sup>1</sup>	15.000 l
Max. bedrijfsdruk	8,6 bar
Watertemperatuur	4 – 30 °C
Doorstroming bij 1bar drukverlies	160 l/h
Nominale doorstroming	60 l/h
Drukverlies bij nominale doorstroming	0,25 bar
Volume leeg filterpatroon	1 l
Afmetingen (b/d/h) filterkop met filterpatroon	119 / 108 / 268 mm
Gewicht (droog/nat)	0,8 / 1,7 kg
Aansluitingen (ingang/uitgang)	G 3/8" of John Guest 8mm
Gebruikssituatie	verticaal en horizontaal
PURITY C50 Fresh	
Filterpatroon	Bestelnummer
	1010734 (Pack 1)
Filterkop 0 %, G 3/8"	1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)
Filterkop 0 %, JG 8	1002942 (Pack 1) / 297176 (Pack 20)
PURITY C filterkopset III 0 – 70% (filterkop G 3/8", terugslagklep, CH-testkit, wandhouder)	1002937
Accessoires	
Doorstromingsmeter BRITA FlowMeter 10 – 100	Bestelnummer
	1033041
Terugslagklep G 3/8"	1000639 (Pack 3)
Terugslagklep JG 8	292069 (Pack 1)

Kijk voor passende slangen en slangensets uit ons breed FlexConnect aanbod en verdere accessoires op onze prijslijst.

Toelichting	<sup>1</sup> De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden en getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan.
-------------	--

Opmerking: Bij PURITY C actiefkoolfilters wordt al het invoerwater gefilterd. Het filterpatroon kan met filterkoppen met variabele en ingestelde bypass worden bediend. Een bypass die ook in de filterkop is ingesteld, wordt echter niet meegerekend.

Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA GmbH | Nederland, België, Luxemburg  
Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Nederland  
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36  
binnendienst@brita.net | www.brita.nl | www.brita.be

Hoofdkantoor: BRITA SE  
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Duitsland  
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033  
info@brita.net | www.brita.net