

PURITY C Filter Head



Één filterkop concept voor vele toepassingen

De BRITA Professional filterkoppen vormen, met hun veelzijdige aansluit- en instellingsmogelijkheden, de basis voor het PURITY C filterpatronen assortiment. Kies tussen een filterkop met een variabele bypass instelling van 0-70% of een filterkop met een vaste bypass instelling van 0 of 30% (telkens met een 3/8" of een John Guest aansluiting). Dit waarborgt de optimale waterkwaliteit voor elke toepassing (koffie- en espressomachines, vendingautomaten, combisteamers, bakovens en coolers).

De voordelen voor u

- Filterkoppen in diverse uitvoeringen voor specifieke aanpassingen aan individuele eisen
- Zeer gemakkelijk in gebruik dankzij het snelwisselsysteem
- Innovatieve en veilige vergrendeling
- Wateringang en -uitgang aan dezelfde filterkopzijde voor ruimtebesparende inbouw
- Geïntegreerd spoel- en ontluchtingsventiel
- Eenvoudig voorspoelen en ontluchten
- Doorstroom van water mogelijk als het filterpatroon niet is geplaatst



BRITA Professional Filter Service-App

De Filter Service-app is uw ideale assistent. Deze unieke, uitgebreide tool helpt bij het bepalen van het juiste type en formaat van de filter voor uw exacte behoefte. Het biedt uitgebreide installatie-uitleg voor technici, berekent wanneer patronen moeten worden vervangen en heeft een overvloed aan andere, innovatieve functies.

Download gratis op



Of ga naar <https://professional.brita.net/app>

Drie eenvoudige stappen voor geoptimaliseerd water



Spoelventiel met een handig schuifstelsel voor alle 0-70% filterkoppen.

Te verkrijgen met G3/8" of JG 8mm aansluiting

Twee minuten voor uw nieuwe filterpatroon



1 Om het filterpatroon te verwijderen dient de vergrendeling worden geopend, dit om te ontluften en de overdruk te elimineren. Verwijder vervolgens het filterpatroon uit de filterkop.

2 Het filterpatroon kan voor de verwijdering 90° in de wandhouder gedraaid. De beschermkap van het nieuwe filterpatroon verwijderen en de volgende vervangingsdatum in het datumvak van het filterpatroon noteren.

3 Het filterpatroon verticaal in de filterkop plaatsen en de vergrendeling draaien tot hij merkbaar vastklikt. Het spoelventiel activeren en het waterfiltersysteem spoelen totdat het gefilterde water er zonder luchtbelletjes uitkomt. Dat is alles!

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.

KTW
getest*



*geldt voor alle materialen die in contact komen met water

PURITY C Filterkoppen	Bestelnummers			
Filterkop 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20) 1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)			
Filterkop 30 % ² (G 3/8" JG 8)	1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20) 1002945 (Pack 1)/297174 (Pack 20)			
Filterkop 0 - 70 % ³ (G 3/8" JG 8)	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20) 1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)			
Filterkop 0 - 3 C Steam ⁴ (G3/8")	1023325 (Pack 1)			
PURITY C filterkopset III 0-70% (filterkop G3/8", terugslagklep, CH-testkit, wandhouder)	1002937			
Accessoires	Bestelnummers			
BRITA FlowMeter 10-100	1033041			
Terugslagklep G3/8"	1000639 (Pack 3)			
Terugslagklep JG8	292069 (Pack 1)			
PURITY C Filterkoppen	Diameter	Aansluiting	Lengte	Bestelnummers
Aansluitslangen/ aansluitingen zonder boog	DN 13	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" - 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007719
	DN 8	3/4" - 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" - 3/8"	1,5 m	1007714
Aansluitslangen/ aansluitingen met boog	DN 8	3/4" - 3/8"	1,5 m	1007706
	DN 13	3/4" - 3/4" boog	2,0 m	1007725
	DN 8	3/8" - 3/4" boog	1,5 m	1007724
Bogen	-	3/4" boog	-	315648
	-	3/8" boog	-	1007740
Afsluitkranen	-	1"	-	1007741
	-	3/4"	-	1007743
	-	3/8" met geïntegreerde terugslagklep	-	1007745
Reduceerset	-	3/8" binnendraad - 3/4" buitendraad	-	1000898
	-	3/4" binnendraad - 3/8" buitendraad	-	364600
Toevoerslang DN 8 3/8" - 3/8" met afsluitkraan	DN 8	3/8" binnendraad - 3/4" buitendraad	1,5 m	1007730
Toevoerslang DN 13 3/4" - 1" met afsluitkraan	DN 13	3/4" - 1"	2,0 m	1007739
Slangenset I met afsluitkraan, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Slangenset II met afsluitkraan, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Slangenset III met afsluitkraan, 3/4" - 1"	DN 13	3/4" - 3/4" (1x met boog)	2,0 m	1007735
Toelichting	¹ Voor coolers ² Voor koffiezetmachines en vendingautomaten		³ Flexibel inzetbaar voor alle toepassingen ⁴ Exclusief te gebruiken in combinatie met een PURITY C Steam filterpatroon	

Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA GmbH | Nederland, België, Luxemburg
Kanaalweg Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Nederland
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36
binnendienst@brita.net | www.brita.nl | www.brita.be

Hoofdkantoor: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Duitsland
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net

Het BRITA recyclingprogramma

Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. Al in 1992 hebben we een recyclingprogramma voor onze filterpatronen opgezet, het eerste in onze branche. Onze fabriek in Taunusstein, Duitsland, verwerkt patronen van zowel de horeca- als privéhuishoudens.



Meer informatie over het BRITA Recyclingprogramma: brita.nl/recycling-professional