

VIVREAU Extra 50/85

Stijlvol minimalistisch.



ThermalGate™

Krachtig thermisch desinfectie functie dat standaard wordt geleverd en beschermt tegen herbesmetting door externe invloeden van externe bronnen

De BRITA HygienePlus solution (die een inlaatfilter, thermische desinfectie functie en een bacteriefilter combineert) biedt effectieve bescherming voor dispensers. Het is ontwikkeld op basis van meer dan 20 jaar ervaring in de gezondheidszorgmarkt en is ontworpen voor omgevingen waar hygiëne van het allergrootste belang is, en is optioneel verkrijgbaar voor BRITA VIVREAU Extra 50/85.



Easy Access Panel



additioneel bedieningspaneel voor de machine (kan optioneel geïnstalleerd worden en is flexibel in locatie)

• **Focus op duurzaamheid**
R290 natuurlijk koelmiddel en extreem laag stroomverbruik

• **Versies met gemiddeld** of hoge capaciteit

• **Materiaal van hoge kwaliteit** roestvrij staal

Ideaal voor bijv.

- Executive lounges
- Bars
- Kitchenettes
- Ontbijtbufferen
- Personeelsruimtes
- Wellness- en spa-ruimtes

Voordelen

- Onbeperkt ongekoeld water zonder koolzuur of gekoeld water zonder koolzuur, water met koolzuur of water met een klein beetje koolzuur
- Alleen de kraan is geïnstalleerd op het werkblad; de koeler-carbonator is verborgen onder het aanrecht
- Capaciteit: 50 l/u of 85 l/u

Twee hoogtes

- Lange kraan (hoogte tapkraan: 330 mm)
- Korte kraan (hoogte tapkraan: 260 mm)



VIVREAU Extra 50/85

Technische gegevens



Model	BRITA VIVREAU Extra 50	BRITA VIVREAU Extra 85	
Design / Type	Tapsysteem		Easy Access Panel (optioneel)
Kraansij	I-vorm		
Watertypen			
Ongekoeld water zonder bruis	•	•	•
Gekoeld water zonder bruis	•	•	•
Lichtbruisend	•	•	•
Bruisend	•	•	•
Configuratie opties			
Hygiëne functie: ThermalGate™	standaard		
Hygiëne functie: BRITA HygienePlus	optioneel		
Afvalwater container (installatie zonder afvalwater connectie)	optioneel		
Specificaties			
Koelcapaciteit	50 l/u	85 l/u	
Afmetingen: koeler- carborator (H x D, Diameter)	272 x 490 x 473 mm		
Almetingen	Lange kraan (H x D; Diameter): 453 x 165 mm; 70 mm Korte kraan (H x D; Diameter): 385 x 165 mm; 70 mm		Plat (B x H x D): 80 x 80 x 116 mm Schuin (B x H x D): 80 x 80 x 137 mm
Hoogte tapkraan	330mm (lange kraan) 260mm (korte kraan)		
Gewicht	33 kg (koeler- carborator) / 2,5 kg (kraan)	38,5 kg (koeler- carborator) / 2,5 kg (kraan)	
Max. stroomverbruik	440 W	540 W	
Max. doorstroom	2 l/min		
Product nummer			
Systeem met BRITA ThermalGate™	VIV E 50 I-33-C2-TG-I-CU (lange kraan) VIV E 50 I-26-C2-TG-I-CU (korte kraan)	VIV E 85 I-33-C2-TG-I-CU (lange kraan) VIV E 85 I-26-C2-TG-I-CU (korte kraan)	1040230 (Easy Access Panel)
Systeem met BRITA HygienePlus	VIV E 50 I-33-C2-HP-I-CU (lange kraan) VIV E 50 I-26-C2-HP-I-CU (korte kraan)	VIV E 85 I-33-C2-HP-I-CU (lange kraan) VIV E 85 I-26-C2-HP-I-CU (korte kraan)	
Afvalwater container	1041216 VIV Afvalwater Container-SP		

De levensmiddelenkwaliteit en veiligheid van BRITA waterfilterproducten zijn door onafhankelijke instituten getest en geverifieerd



*van toepassing op alle materialen die in contact komen met water